

DSC

Une compagnie de Tyco International

Claviers PowerSeries de DSC avec récepteurs sans fil intégrés



Des caractéristiques qui font une différence :

Commun à tous les claviers :

- Clavier moderne ultra-mince de type large
- Grosses touches rétroéclairées
- 5 touches de fonction programmables
- Borne d'entrée/sortie programmable
- Touches d'urgence FAP individuelles
- Supporte plusieurs carillons par zone
- Rétroéclairage et avertisseur sonore réglables
- Rainure pour câble
- Deux interrupteurs antisabotage (mur et couvercle)
- Charnière de montage facilitant l'installation
- Installation en surface ou dans une boîte électrique simple

La commodité sans fil dans un ensemble attrayant

DSC continue d'être à la tête de l'industrie avec ses solutions sans fil. Nulle part ailleurs son engagement n'est plus clair qu'avec les claviers minces de haute qualité dotés de récepteurs sans fil intégrés PowerSeries.

Avec un choix de quatre options, ces claviers au profil mince ont un coup d'œil discret qui plaît aux propriétaires et sont appréciés par les installateurs en raison de leur facilité de programmation et d'installation. Ils comprennent les mêmes caractéristiques que leurs équivalents câblés et peuvent accepter 32 zones sans fil et 16 télécommandes sans prendre la place d'une zone sans fil.



RFK5500

RFK5501

RFK5508

RFK5516

panneaux, claviers et modules

Communiquez avec votre
distributeur DSC
www.dsc.com | 1-888-888-7838

Truffés de caractéristiques

Les claviers sont dotés d'une borne d'entrée/sortie qui peut être programmée pour fonctionner en tant qu'entrée de zone, de sortie programmable ou comme sonde de basse température. Les claviers sont aussi dotés de touches rétroéclairées facilitant leur utilisation par faible éclairage. Le clavier RFK5500 pour 64 zones avec messages complets offerts en huit langues affiche l'état de toutes les partitions et permet de programmer des phrases de 32 caractères.

Facile à utiliser

Pour simplifier leur utilisation, chaque clavier est doté de cinq touches programmables permettant d'activer des fonctions du système en enfonçant simplement une seule touche. Les fonctions assignées par défaut à ces cinq touches sont: armement en mode à domicile, armement en mode absent, carillon de porte, rétablissement des détecteurs de fumée et sortie rapide. Grâce à la fonction de sortie rapide, il n'est plus nécessaire de désarmer et de réarmer le système chaque fois qu'un occupant quitte la maison ou par exemple laisse sortir le chien.

Commodité sans fil

DSC offre une vaste gamme de dispositifs et de détecteurs sans fil fiables pour vous aider à simplifier vos installations les plus exigeantes. L'approche intégrée de DSC a donné naissance à une gamme inégalée de solutions de rechange uniques utilisant des composants interchangeables. Ils peuvent être configurés pour chaque circonstance, en offrant une protection sûre et fiable.

- Fiabilité révolutionnaire
- Piles de longue durée au lithium
- Compacts et attrayants
- Nouvelle technologie pour une meilleure portée et plus de précision

Langues supportées par le clavier

ACL à message complet

Allemand, anglais, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hollandais, hongrois, italien, letton, lituanien, norvégien, polonais, portugais, slovaque, suédois, tchèque

Voici certains produits dont vous voudrez certainement tenir compte :

- WS4945 - Contact sans fil pour porte/fenêtre
- EV-DW4975 - Contact discret
- EV-DW4917 - Contact de porte sans fil à encastrer
- WS4916 - Détecteur de fumée photoélectrique sans fil
- WLS914-433 - Détecteur infrarouge passif sans fil insensible aux animaux
- WS4965 - Contact sans fil à 3 zones pour porte/fenêtre
- WS4913 - Détecteur de monoxyde de carbone sans fil
- WS4939 - Télécommande à 4 boutons

Et beaucoup d'autres. Pour des détails, consultez votre fournisseur.

Compatibilité

Les claviers sont compatibles avec tous les panneaux de commande PowerSeries et tous les dispositifs sans fil de 433 MHz de DSC.

Spécifications

Dimensions.....	6-1/16 po x 4-7/16 po x 13/16 po (154 mm x 113 mm x 20,5 mm)
Surface ACL visible.....	3-9/10 po x 15/16 po (99 mm x 24 mm)
Consommation.....	125 mA (max.)
Tension.....	12 Vcc (nominale)
Température de fonctionnement	32 °F à 120 °F (0 °C à 49 °C)
Humidité relative	5 à 93 %

Information pour commander :

RFK5500.....	Clavier ACL à 433 MHz sans fil à message complet pour 64 zones
RFK5501.....	Clavier ACL à 433 MHz sans fil à icônes pour 64 zones
RFK5516..	Clavier à DEL à 433 MHz sans fil pour 16 zones
RFK5508....	Clavier à DEL à 433 MHz sans fil pour 8 zones