

DSC

Une compagnie de Tyco International

Claviers PowerSeries de DSC



Des caractéristiques qui font une différence :

Clavier ACL à icônes pour 64 zones LCD5511

- Symboles intuitifs avec écran et touches rétroéclairés
- Borne d'entrée/sortie programmable
- 4 touches de fonction programmables
- Accepte 8 partitions
- Affichage de l'heure
- Accepte plusieurs carillons
- Touches d'urgence doubles
- Deux interrupteurs antisabotage (mur et couvercle)
- Icône d'état CA
- Rainure pour câble

Clavier à DEL pour 8 zones LED551Z

- 4 touches de fonction programmables
- Accepte 2 partitions
- Touches d'urgence doubles
- Deux interrupteurs antisabotage (mur et couvercle)
- Rainure pour câble
- Entrée de zone
- Touches rétroéclairées

Une sécurité puissante

Les claviers LCD551 et LED551Z minces et économiques sont idéals pour les installations d'entrée de gamme ou comme claviers additionnels. Les deux claviers présentent l'état des systèmes de sécurité DSC PowerSeries à l'aide de chiffres et de symboles fixes. Faciles à installer, les claviers sont dotés d'une rainure pour le câble pour les applications encastrées, de quatre touches programmables, de touches d'urgence doubles (Feu, Auxiliaire et Panique) et de touches rétroéclairées pour une visualisation et une utilisation sans problème.

Offrant l'équilibre parfait entre une sécurité fiable et une fonctionnalité raffinée, les produits PowerSeries apportent commodité, confort et contrôle.



panneaux, claviers et modules

Communiquez avec votre
distributeur DSC
www.dsc.com | 1-888-888-7838

ICÔNES

Les claviers utilisent des icônes faciles à lire qui indiquent en temps réel l'état des activités du panneau. Ainsi, peu importe leur langue, les utilisateurs peuvent reconnaître les icônes universelles utilisées pour les situations de feu, d'urgence et de panique. Les claviers sont livrés avec des manuels et des étiquettes pour intérieur de porte trilingues (français, anglais et espagnol).

Touches d'urgence

Quand ça presse, les touches d'urgence du clavier permettent de transmettre un signal d'alarme au centre de télésurveillance qui à son tour demande l'aide des intervenants appropriés (services de police, d'incendie ou d'urgence). Pour activer les touches d'urgence, il suffit de maintenir simultanément enfoncées pendant deux secondes les deux touches appropriées :

- Feu (touches 1 et 3)
- Auxiliaire (touches 4 et 6)
- Panique (touches 7 et 9)

Chacune des touches d'urgence est identifiée dans le coin inférieur droit. Les symboles d'urgence sont imprimés en rouge (feu), vert (auxiliaire) et bleu (panique). Les autres symboles et les chiffres sont imprimés en noir.

Touches de fonction

Chaque clavier est doté de quatre touches programmables permettant à l'utilisateur d'activer des fonctions du système en enfonçant simplement une seule touche. Par défaut, ces fonctions sont utilisées pour l'armement À domicile, l'armement Absent, le carillon et une commande auxiliaire.

Carillon de porte

Le LCD5511 permet de choisir parmi quatre tonalités distinctes de carillon pour chaque zone :

- Carillon de porte classique (quatre courts bips)
- Tonalité "Bing-Bing"
- Tonalité "Ding-Dong"
- Tonalité d'alarme (pendant 4 secondes)

La fonction carillon peut aussi être réglée pour faire la différence entre une ouverture et une fermeture.

Indication de basse température

La zone clavier du LCD5511 peut également être réglée pour indiquer une basse température plutôt que de raccorder une zone physique. Dans ce cas, la zone signale une alarme à 6° C (43° F) et se rétablit à 9° C (48° F). Ainsi, les détaillants peuvent offrir à leurs clients la détection de basse température sans équipement ou câblage additionnel.

Affichage de l'heure

Le LCD5511 affiche l'heure dès que quatre secondes s'écoulent sans appuyer sur une touche. Le format de l'heure affichée par le clavier peut être réglé en mode 12 heures (8:00) ou 24 heures (20:00).

Compatibilité

Le LCD5511 et le LED5511Z sont compatibles avec tous les panneaux de commande PowerSeries.

Spécifications

Dimensions.....	3 po x 4-3/4 po x 15/16 po (76 mm x 121 mm x 24 mm)
LCD5511 - Taille de l'afficheur	2-1/2 po x 1 po (63,5 mm x 24 mm)
LCD5511 - Surface de vision.....	2-7/16 po x 3/4 po (60,5 mm x 18,5 mm)
LCD5511 - Consommation.....	22 mA (en attente) 85 mA (Max)
LCD5511Z - Consommation	30 mA (en attente) 100 mA (Max)
Tension.....	!2 Vcc (nominale)
Température de fonctionnement	32 °F à 120 °F (0 °C à 49 °C)
Humidité relative.....	5 à 93 %

Information pour commander :

LCD5511..... Clavier ACL à icônes pour 64 zones
LED5511Z..... Clavier à DEL pour 8 zones