

## DSC PowerG – Kaksisuuntainen langaton etäohjauskeskus **WS9LCDWFx**



### **Merkittävät ominaisuudet:**

- Viesti näkyy kokonaan 2 x 16 merkin näytössä
- Automaattinen kellon ohjelmointi
- Useita ovikellosummereita
- Sininen näyttö
- Valkoinen näppäimistön taustavalo
- Lämpötilan näyttö
- Usean kielen tuki: englanti, ranska, espanja
- Viisi esiasetettua toimintonäppäintä
- Luvattoman käytön estävä kytkin
- Päälle-/poiskytkentä
- Järjestelmän tila
- Alueen tila
- Ohitettavat alueet

Langaton WS9LCDWFx-etäohjauskeskus on osa iotega-turvallisuus-, suojaus- ja elämäntyyli- ja ratkaisua. iotega on asuinkiinteistöille ja pienille liikekiinteistöille tarkoitettu erittäin turvallinen ja joustava, keskitetty, älykäs turva- ja kotiautomaatiojärjestelmä. Pienikokoinen, tyylikäs ja virtaviivainen laite istuu vaivattomasti tilan sisustukseen ja on helppo sijoittaa mihin tahansa huoneeseen.

### **PowerG-järjestelmän tehokkuus:**

WS9LCDWFx-etäohjauskeskuksen tehokkuus perustuu erilaisiin innovatiivisiin teknologioihin – yksi niistä vallankumouksellinen PowerG – jotka yhdessä muodostavat kestävä ja runsaasti ominaisuuksia sisältävän alustan. Järjestelmä on suunniteltu alentamaan jälleenmyyjien toimintakustannuksia ja tarjoamaan ehdotonta luotettavuutta loppukäyttäjille.

- Monikanavaisen taajuushyppelyteknologian ansiosta järjestelmä voi vaihtaa langattomien taajuuskanavien välillä, jolloin varmistetaan luotettava yhteys ja saumaton tiedonsiirto laitteiden ja ohjauskeskuksen välillä.

- Adaptiivinen lähetysteho vähentää paristojen vaihtokustannuksia.
- Korkeataajuisen lähetykskaistojen ansiosta laitteet voivat olla yhteydessä luotettavasti jopa 2 km:n / 1,24 mailin kantamalla. Asennuskustannukset pienenevät, kun suuriin tiloihin ei tarvitse asentaa lisää ilmaisimia.
- Aikajakoiseen monikäyttöön (TDMA) perustuva yhteysteknologia estää viestien törmäyksen jakamalla kanavat aikaväleihin, jolloin tietoa voidaan siirtää enemmän ja varmistetaan laitteiden jatkuva yhteys aina tarvittaessa.
- 128-bittinen AES-salaus tarjoaa poikkeuksellisen korkean suojaustason analysointityökaluja ja digitaalisia hyökkäyksiä vastaan.

## Tekniset ominaisuudet:

Muovikotelon kotelointiluokka .....	IP30
Mitat .....	168 mm x 122 mm x 25 mm (6 39/64" x 4 51/64" x 63/64")
Paristot .....	4 AA-paristoa, 1,5 V
Keskuksen virrankulutus .....	30 mA (valmiustila) 105 mA (enintään)
Toimintaympäristö .....	-10–55 °C (14–131 °F)
Suhteellinen kosteus .....	5–93 %

## Hyväksynät:

FCC/IC, UL/ULC, CE, SIA CP-01, CSFM

Uusimmat hyväksynät näet verkkosivulta [www.dsc.com](http://www.dsc.com).

## Yhteensopivuus:

WS9LCDWFx on yhteensopiva iotega-järjestelmän kanssa

## Tilaustiedot:

WS9LCDWF9.Langaton PowerG-etäohjausasema 915MHZ

WS9LCDWF8.Langaton PowerG-etäohjausasema 868MHZ

Lisävarusteluun kuuluva pöytäteline ja muuntaja	
Yhdysvallat	LCDWFDMK-US
Kanada	LCDWFDMK-C
Länsi-Eurooppa	LCDWFDMK-EU
Itä-Eurooppa	LCDWFDMK-UK