

DSC PowerG 2-vägs trådlös inkopplingscentral **WS9LCDWFx**



Funktioner som gör skillnad:

- 2 x 16 hel meddelandedisplay
- Automatisk klock-programmering
- Flera dörrklockor
- Blå display
- Vit bakgrundsbelysning för knappsats
- Visar temperatur
- Support för flera språk: Engelska, franska, spanska
- 5 knappar för förinställda funktioner
- Manipuleringsbrytare
- Aktivera/deaktivera
- Systemstatus
- Zonstatus
- Förbikoppla zoner

WS9LCDWFx trådlös inkopplingsstation är en del av iotega trygghets-, säkerhets- och livsstilslösning. iotega är en allt-i-ett mycket säker och flexibel smart säkerhets- och hemautomatiseringsplattform för bostäder och små kommersiella fastigheter. Elegant, snygg och kompakt, den kan placeras i vilket rum som helst, smälter snyggt in i miljön med vilken inredning som helst.

Kraften i PowerG:

Kraften bakom WS9LCDWFx ligger i olika innovativa tekniker, bland annat revolutionerande PowerG, vilka tillsammans ger en robust och funktionsrik plattform som är utformad för att minska driftskostnaderna för återförsäljare och ge den ultimata tillförlitligheten för slutanvändarna.

- Multi-Channel Frequency Hopping Spread Spectrum-teknik gör att systemet kan hoppa mellan trådlösa frekvenskanaler för att säkerställa en smidig överföring av säker kommunikation mellan enheterna och centralen.
- Adaptiv överföringseffekt sänker kostnaderna för batteribyten.

- Höga överföringsintervall möjliggör tillförlitlig kommunikation i ett synfält på upp till 2 km/1,24 engelska mil och minskar kostnaden för att installera ytterligare repeatrar för att betjäna större lokaler.
- 1TDMA-synkroniserad kommunikationsteknik hindrar meddelanden från att kollidera genom att dela upp kanaler i olika tidsluckor, vilket möjliggör en ökad mängd dataöverföring och säkerställer att enheterna kan kommunicera konsekvent vid behov.
- 128 bitars AES-kryptering erbjuder en exceptionellt hög skyddsnivå mot analysverktyg och digitala attacker.

Specifikationer:

Plasthölje kapslingsklass IP30

Mått..... 168 mm x 122 mm x 25 mm
(6 39/64" x 4 51/64" x 63/64")

Batteri 4 AA, 1,5 V

Kortets strömförbrukning 30 mA (viloläge) 105 mA (max)

Drifttemperatur -10 °C till 55 °C (14 °F till 131 °F)

Relativ luftfuktighet 5 - 93 %

Godkännanden:

FCC/IC, UL/ULC, CE, SIA CP-01, CSFM

Vänligen se www.dsc.com för de mest aktuella godkännandena.

Kompatibilitet:

WS9LCDWFx är kompatibel med iotega-systemet

Beställningsinformation:

WS9LCDWF9. Trådlös PowerG inkopplingscentral 915 MHz

WS9LCDWF8. Trådlös PowerG inkopplingscentral 868 MHz

Skrivbordsställ med transformator som tillval	
USA	LCDWFDMK-US
Kanada	LCDWFDMK-C
Västeuropa	LCDWFDMK-EU
Östeuropa	LCDWFDMK-UK