

Caméra de sécurité IP HD 1 MP, 720p **SN-631PT1**



Des caractéristiques qui font une différence:

- Résolution de 720p, 1 MP
- Balayage et inclinaison
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Interface de sortie audio avec prise de 3,5 mm
- Support Wi-Fi intégré
- Port RJ45 de 10/100Mbps
- Port pour carte SD miniature intégré
- 12 DEL infrarouges, distance de 8 m
- Résolutions d'affichage
1280 x 720 - 640 x 360 - 320 x 180

La sécurité d'une résidence et d'une entreprise est d'une importance capitale. Mais la solution pour la protéger devrait être simple, sécuritaire et évolutive. Nos nouvelles solutions de caméra de sécurité IP sont un moyen facile d'offrir la tranquillité d'esprit.

La simplicité de l'auto-installation signifie que les clients peuvent facilement ajouter, enlever et gérer les caméras par eux-mêmes. Nos caméras de sécurité transmettent un signal vidéo via un réseau Wi-Fi ou Ethernet, offrant un flux en direct

avec une résolution HD réelle de 720 p (1 MP) et un accès à distance à partir d'un appareil mobile ou d'un ordinateur.

Peu importe les endroits que vous voulez surveiller, nos caméras avec balayage et inclinaison peuvent être installées pratiquement à n'importe où dans une pièce et peuvent enregistrer des images claires et nettes, et ce, même dans les endroits où il n'y a aucun éclairage; et grâce aux connexions entièrement cryptées, vous pouvez être certain qu'elles sont sûres et sécuritaires.

Spécifications

Capteur d'images.....	CMOS de 1/4 po de 1 MP
Résolution d'affichage	1280 x 720 - 640 x 360 - 320 x 180
Balayage/inclinaison	à l'horizontal : 350 °, à la vertical : 90°
Lentille.....	f = 3,6 mm, F = 2.0. Angle de vue : 60°
Dimensions.....	106 x 117 x 126 mm
Entrée de tension	5 Vcc, <6W
Vitesse sans fil.....	IEEE802.11b/g/n 150 Mbps
Fréquence de fonctionnement	2,4 GHz
Canaux.....	1 à 13
Sécurité.....	64/128 bits WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2-PSK
Compression d'images.....	H.264/MJPEG
Cadence d'images maximale.....	30 ips
Audio.....	Communication audio bidirectionnelle Compression audio : AAC (codage audio évolué)
Certifications.....	CE, FCC, RoHS, ICID (Canada)
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C
Température d'entreposage.....	-40 °C à 70 °C

Compatibilité

La caméra IP avec balayage et inclinaison de DSC fonctionne avec le panneau iotega ainsi qu'avec les applis et portails SecureNet