

DSC PowerG 2-veis trådløs aktiveringsenhet **WS9LCDWFx**



Funksjoner som gjør en forskjell:

- Meldingsdisplay på 2 x 16
- Automatisk klokkeprogrammering
- Flere dørklokkelyder
- Blått display
- Tastatur med hvitt baklys
- Viser temperaturen
- Støtter flere språk: Engelsk, fransk, spansk
- 5 forhåndsinnstilte funksjonstaster
- Tamperbryter
- Aktivere/deaktivere
- Systemstatus
- Sonestatus
- Bypass-soner

Den trådløse WS9LCDWFx aktiveringsenheten er en del av iotegas trygghets-, sikkerhets- og livsstilsløsning. iotega er en svært sikker og fleksibel alt-i-ett smart plattform for sikkerhets- og hjemmeautomatisering for privatboliger og små bedrifter. Den er slank, stilig og kompakt, kan plasseres i hvilket som helst rom og passer inn overalt.

Styrken til PowerG:

Styrken bak WS9LCDWFx ligger i de ulike innovative teknologiene, inkludert den revolusjonære PowerG-en, som samlet gir en robust og funksjonsrik plattform utformet for å redusere driftskostnadene for forhandlere og gi sluttbrukerne optimal pålitelighet.

- Flerkanals frekvenshopping spredt spektrum teknologi gjør det mulig for systemet å hoppe mellom trådløse frekvenskanaler og sørge for sømløs overføring av sikre kommunikasjoner mellom enhetene og betjeningspanelet.
- Tilpasset overføringseffekt reduserer kostnadene ved utskifting av batteri.

- Høye overføringsområder gir enhetene pålitelig kommunikasjon i inntil 2 km fri sikt, og reduserer dermed kostnadene ved installasjon av ekstra forsterkere for å nå større områder.
- 1TDMA synkronisert kommunikasjonsteknologi forhindrer meldinger fra å kollidere ved å dele kanalene inn i forskjellige tidsluker. Dette gir økt dataoverføring og sørger for at enhetene kan kommunisere hele tiden ved behov.
- 128 bit AES kryptering gir et enestående høyt beskyttelsesnivå mot analyseverktøy og digitale angrep.

Spesifikasjoner:

Plastkapslingens beskyttelsesgrad.....	IP30
Mål	168 mm x 122 mm x 25 mm (6 39/64" x 4 51/64" x 63/64")
Batteri	4 AA, 1,5V
Kortets strømforbruk	30 mA (standby) 105 mA (maks.)
Driftsomgivelser	-10 °C til 55 °C (14 °F til 131 °F)
Relativ fuktighet	5 til 93 %

Godkjenninger:

FCC/IC, UL/ULC, CE, SIA CP-01, CSFM

Se www.dsc.com for listen over de mest aktuelle godkjenningene.

Kompatibilitet:

WS9LCDWFx er kompatibel med iotega-systemet

Bestillingsinformasjon:

WS9LCDWF9Trådløs PowerG aktiveringsenhet 915MHZ

WS9LCDWF8Trådløs PowerG aktiveringsenhet 868MHZ

Valgfritt bordstativ med omformer	
USA	LCDWFDMK-US
Canada	LCDWFDMK-C
Vest-Europa	LCDWFDMK-EU
Øst-Europa	LCDWFDMK-UK